



ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA



access
50
RENTAL FLEETS

ALO GROUP PANAMÁ



+507 628 44431

WWW.ALOGROUP.COM.PA

▲ **De 4 mts. - 14 mts.**



**PLATAFORMAS
PERSONALES**



	SP 40	70 MINI	AMP 32	AMP 40
Altura de trabajo	4 mts.	6,8 mts.	12 mts.	14 mts.
Capacidad de peso	150 Kgs.	227 Kgs.	159 Kgs.	120 Kgs.
Peso del equipo	162 Kgs.	980 Kgs.	365 Kgs.	480 Kgs.
Ancho total	0,74 mts.	0,76 mts.	0,74 mts.	0,74 mts.
Largo Total	1,42 mts.	1,36 mts.	1,42 mts.	1,46 mts.
Altura plegada	1,63 mts.	2 mts.	1,97 mts.	2,76 mts.
Fuente de poder	-	-	220V/110V/12V.	220V/110V
Cargador de batería	110V/220V	24V/15A	-	-
Motor	Eléctrico	Eléctrico	-	-
Aplicación	Interior	Interior	Interior	Interior



1230 ES	
Altura de trabajo	5,46 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.
Peso del equipo	790 Kgs.
Ancho total	0,76 mts.
Largo Total	1,36 mts.
Altura plegada	1,66 mts.
Fuente de poder	-
Cargador de batería	120V/240V.
Motor	Eléctrico
Aplicación	Interior

▲ **De 5 mts. - 16 mts.**



SERIE MINI / W / NE

TIJERAS ELÉCTRICAS	50 MINI	60 MINI PLUS	100W	120NE	140W	160W
Altura de trabajo	5 mts.	6 mts.	10 mts.	12,1 mts.	14 mts.	16 mts.
Capacidad de peso	240 Kgs.	240 Kgs.	350 Kgs.	300 Kgs.	350 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	550 Kgs.	615 Kgs.	2.264 Kgs.	3.430 Kgs.	2.690 Kgs.	3.280 Kgs.
Ancho total	0,76 mts.	0,76 mts.	1,20 mts.	0,89 mts.	1,20 mts.	1,20 mts.
Largo Total	1,15 mts.	1,15 mts.	2,25 mts.	2,25 mts.	2,42 mts.	2,42 mts.
Altura plegada	1,85 mts.	1,90 mts.	1,96 mts.	2,08 mts.	1,95 mts.	2,08 mts.
Cargador de batería	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/	220AC/
Aplicación	Interior	Interior	Interior/Exterior	Interior	Interior/Exterior	Interior/Exterior



▲ **De 7.52. - 11.48 mts.**



TIJERAS ELÉCTRICAS

JLG SERIE ES / R

	1930ES	1932 R	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
Altura de trabajo	7,52 mts.	7,8 mts.	7,90 mts.	9,57 mts.	9,57 mts.	11,48 mts.
Altura de Plataforma	5,52 mts.	5,8 mts.	5,90 mts.	7,57 mts.	7,57 mts.	9,48 mts.
Capacidad de peso	240 Kgs.	250 Kgs.	240 Kgs.	230 Kgs.	454 Kgs.	250 Kgs.
Peso del equipo	1,247 Kgs.	1,225 Kgs.	1,700 Kgs.	2,115 Kgs.	2,115 Kgs.	2.166 Kgs.
Ancho total	0,76 mts.	0,81 mts.	0,76 mts.	1,17mts.	1,17 mts.	1,17 mts.
Largo Total	1,87 mts.	1,74 mts.	2,30 mts.	2,50 mts.	2,50 mts.	2,50 mts.
Altura plegada	1,98 mts.	1,99 mts.	2,20 mts.	2,36 mts.	2,36 mts.	2,36 mts.
Cargador de batería	220AC/24DC	2x6V-220Ah	220AC/24DC	220AC/24DC	220AC/24DC	2x6V-220Ah
Aplicación	Interior	Interior/Exterior	Interior	Interior/Exterior	Interior/Exterior	Interior/Exterior



▲ **De 6.5 mts. - 14.15 mts.**



TIJERAS TODO TERRENO

ALO LIFT SERIES N BB / W BB / RTE

	65 N BB	100 W BB	140 W BB	120 RTE	140 RTE
Altura de trabajo	6,5 mts.	10 mts.	13,8 mts.	12,15 mts.	14,15 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.	300 Kgs.	320 Kgs.	450 Kgs.	400 Kgs.
Peso del equipo	790Kgs.	2,830 Kgs.	3,000 Kgs.	4,330 Kgs.	4,530 Kgs.
Ancho total	0,74 mts.	1,46 mts.	1,58 mts.	1,80 mts.	1,80 mts.
Largo Total	1,34 mts.	2,2 mts.	3,40 mts.	3,40 mts.	3,40 mts.
Altura plegada	1,65 mts.	2,6 mts.	2,75 mts.	2,54 mts.	2,67 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Diesel/Eléctrico	Eléctrico	Diesel	Diesel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Estabilizadores	-	-	Sí	Sí	Sí
Orugas	Sí	Sí	Sí	-	-



▲ De 11.86 - 14.91 mts.



JLG SERIES LE / RT

TIJERAS TODO TERRENO	3369LE	4069LE	4394RT
Altura de trabajo	11,86 mts.	13,99 mts.	14,91 mts.
Capacidad de peso	450 Kgs.	363 Kgs.	680 Kgs.
Peso del equipo	4,600 Kgs.	4,790 Kgs.	7,100 Kgs.
Ancho total	1,75 mts.	1,75 mts.	2,39 mts.
Largo Total	3,07 mts.	3,07 mts.	3,86 mts.
Altura plegada	2,74 mts.	2,81 mts.	2,19 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior



▲ De 10,94 mts. - 20 mts.



BRAZOS ELÉCTRICOS

	E300AJP	E450AJ	M600AJP
Altura de trabajo	10,94 mts.	15,52 mts.	20 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	7,200 Kgs.	6,847 Kgs.	7,300 Kgs.
Ancho total	1,22 mts.	1,75 mts.	2,42 mts.
Largo Total	6,70 mts.	6,71 mts.	9,37 mts.
Altura plegada	2,01 mts.	2,01 mts.	2,54 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Aplicación	Interior	Int/Ext	Interior

JLG SERIES E / M

ALO LIFT SERIES E AJ / E AJ RT

	E 13 AJ	E 15 AJ	E 16 AJ	E20 AJ RT
Altura de trabajo	13,1 mts.	15 mts.	16 mts.	20,2 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	5,400 Kgs.	7,490 Kgs.	7,100 Kgs.	8,300 Kgs.
Ancho total	1,5 mts.	1,5 mts.	1,73 mts.	2,49 mts.
Largo Total	5,06 mts.	6,54 mts.	7,6 mts.	8,7 mts.
Altura plegada	1,97 mts.	2 mts.	2 mts.	2,56 mts.
Fuente de energía	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Aplicación	Interior	Interior	Int/Ext	Int/Ext



De 12,2 mts. - 26,6 mts.



BRAZOS DIÉSEL



SERIES AJ BB / AJ RT

	12 AJ BB	15 AJ RT	16 AJ RT	17 AJ RT	20 AJ RT	26 AJ RT
Altura de trabajo	12,2 mts.	15,10 mts.	16 mts.	16,8 mts.	20,4 mts.	26,6 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.	250 Kgs.	250 Kgs.	230 Kgs.
Peso del equipo	2,850 Kgs.	6,630 Kgs.	7,160 Kgs.	7,200 Kgs.	10,500Kgs.	15,900 Kgs.
Ancho total	1,95 mts.	1,8 mts.	2 mts.	2,26 mts.	2,28 mts.	2,48 mts.
Largo Total	3,74 mts.	6,5 mts.	5,50 mts.	5,7 mts.	8,8 mts.	11,36 mts.
Altura plegada	1,98 mts.	2 mts.	2,05 mts.	2,16 mts.	2,54 mts.	3,16 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Int/Ext	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior



De 15,52 mts. - 56,56 mts.



BRAZOS DIÉSEL



SERIE AJP (ARTICULADOS)

	450 AJ II	600 AJ	800 AJ	1250 AJP	1500 AJP
Altura de trabajo	15,52 mts.	20 mts.	26 mts.	39.90 mts.	48.15 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.	230 Kgs.	230 Kgs.	230/450 Kgs.	270/450 Kgs.
Peso del equipo	7,400 Kgs.	10,830Kgs.	15,600 Kgs.	21,000 Kgs.	26.027 Kgs.
Ancho total	2,08 mts.	2,45 mts.	2,43 mts.	3,81 mts.	5 mts.
Largo Total	6,54mts.	6,71 mts.	11,27 mts.	11,46 mts.	12,10 mts.
Altura plegada	2,25 mts.	2,56 mts.	3 mts.	3,05 mts.	3,1 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior



SERIE SJ / SJP (TELESCÓPICOS)

	660 SJ	860 SJ	1200 SJP	1350 SJP	1850 SJ
Altura de trabajo	22 mts.	28 mts.	38 mts.	43 mts.	56,56 mts.
Capacidad de peso	230 Kgs.	230 Kgs.	227/454 Kgs.	227/454 Kgs.	230/454 Kgs.
Peso del equipo	12,701 Kgs.	15,600 Kgs.	18,500 Kgs.	20,411 Kgs.	27,352 Kgs.
Ancho total	2,42 mts.	2,49 mts.	3,81 mts.	3,81 mts.	5,04 mts.
Largo Total	10,21 mts.	12,19 mts.	11,86 mts.	11,86 mts.	19,44 mts.
Altura plegada	2,56 mts.	3,05 mts.	3,05 mts.	3,05 mts.	3,05 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior

▲ **21 mts.**



ALO LIFT SERIES SPIDER

BRAZOS TIPO SPIDER 21 AJ SPIDER

Altura de trabajo	21 mts.
Capacidad de peso	200 Kgs.
Peso del equipo	3,030 Kgs.
Ancho total	0,9 mts.
Largo Total	5,85 mts.
Altura plegada	2 mts.
Fuente de energía	Bencina/Eléctrico
Aplicación	Int/Ext
Estabilizadores	Sí
Orugas	Sí



▲ **De 5,9 mts. - 16,4 mts.**



ALO LIFT by FARESIN SERIE MANIPULADORES

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

	6.26	10.70	17.40
Altura de trabajo	5,9 mts.	9,5 mts.	16,4 mts.
Capacidad de peso	2,600 Kgs.	6,500 Kgs.	4,000 Kgs.
Peso del equipo	4,700 Kgs.	11,040 Kgs.	11,810 Kgs.
Ancho total	1,89 mts.	2,38 mts.	2,33 mts.
Largo Total	4,20 mts.	5,95 mts.	6,55 mts.
Altura plegada	1,93 mts.	2,55 mts.	2,55 mts.
Fuente de energía	Diésel	Diésel	Diésel
Aplicación	Exterior	Exterior	Exterior
Estabilizadores	-	-	Sí



▲ De 20 mts. - 31 mts.

CAMIONES ALZAHOMBRES

	20 Mts	28 Mts	31 Mts
Altura máxima de trabajo	20 mts.	28 mts.	31 mts.
Alcance lateral máximo	9,5 mts.	14 mts.	17 mts.
Tamaño de la cesta	140x70x110 cm.	140x70x110 cm.	1,40 x 0,7 x 1,1 m
Capacidad máxima	225Kg.	250Kg - 2 operadores.	250Kg.
Cantidad de cestos	1	1	1
Estabilizadores	4 hidráulicos HE+HE	4 hidráulicos HE+HE	4 hidráulicos HE+HE
Rotación de la cesta	90°+90°	90°+90°	90°+90°
Rotación del brazo	360° Continuos	360° Continuos	360° Continuos



SUCURSAL ALO GROUP PANAMÁ

Vía Panamericana, Sector de Mañanitas
Tocumen Edificio ALO Group Panamá.

Email:ventas@alogroup.com.pa | contatosweb@alogroup.com.pa

